

SCHLICHTFRÄSER

Zum Fertigfräsen und Austrennen nach vorhergehender Schruppbearbeitung geeignet.

- Für hohe Schnitt- und Vorschub-Geschwindigkeiten
- Lieferbar in Z2,Z3,Z4 Ausführung mit Stirnschneide zum Einbohren
- Spiralschneiden für hervorragende Schnittqualität und Laufruhe mit einer Schnittzugabe von 1-2mm zur fertigen Kontur
- Lieferbar in
 Rechtslauf/Rechtsdrall (RL/RD)
 Rechtslauf/Linksdrall (RL/LD)
 Linkslauf/Linksdrall (LL/LD)
 Linkslauf/Rechtsdrall (LL/RD)
- Wahlweise in beschichteter Ausführung lieferbar
- Einsatz auf CNC-Bearbeitungszentren und Oberfräsmaschinen

Zu bearbeitende Werkstoffe:

- Hart- und Weichhölzer
- Schichthölzer
- Duromere
- Plastomere
- Polymer-Kunststoffe
 (Corian, Varicor ect.)

S2E02.20751303	20	75	130	20	3 RL/RD	18.000
S2E02.20551103	20	55	110	20	3 RL/RD	18.000
S2E02.16551103	16	55	110	16	3 RL/RD	18.000
S2E02.12450953	12	45	95	12	3 RL/RD	18.000
S2E02.10400903	10	40	90	10	3 RL/RD	18.000
S2E02.08300803	8	30	80	8	3 RL/RD	18.000
Art. Nr.	D	SL	L	d	Z	nmax.

Zwischenabmessungen auf Anfrage erhältlich.