

# SCHRUPPFRÄSER

Zum Vorfräsen und Austrennen geeignet.

- Für hohe Schnitt- und Vorschub-Geschwindigkeiten
- Lieferbar in Z2,Z3,Z4 Ausführung mit Stirnschneide zum Einbohren
- Spiralschneiden für einen optimalen Späneauswurf und Laufruhe
- Lieferbar in  
Rechtslauf/Rechtsdrill (RL/RD)  
Rechtslauf/Linksdrill (RL/LD)  
Linkslauf/Linksdrill (LL/LD)  
Linkslauf/Rechtsdrill (LL/RD)
- Wahlweise in beschichteter Ausführung lieferbar
- Einsatz auf CNC-Bearbeitungszentren und Oberfräsmaschinen

## Zu bearbeitende Werkstoffe:

- Hart- und Weichhölzer
- Schichthölzer
- Duromere
- Plastomere
- Polymer-Kunststoffe  
(Corian, Varicor ect.)

S2E01.20751303	20	75	130	20	3 RL/RD	18.000
S2E01.20551103	20	55	110	20	3 RL/RD	18.000
S2E01.16551103	16	55	110	16	3 RL/RD	18.000
S2E01.12450953	12	45	95	12	3 RL/RD	18.000
S2E01.10400903	10	40	90	10	3 RL/RD	18.000
S2E01.08300803	8	30	80	8	3 RL/RD	18.000
<b>Art. Nr.</b>	<b>D</b>	<b>SL</b>	<b>L</b>	<b>d</b>	<b>Z</b>	<b>nmax.</b>

Zwischenabmessungen auf Anfrage erhältlich.